

OLMO

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ INNOVA INVERTER



Серія Innova Inverter — інноваційна модель сучасного кондиціонера, яка прикрасить інтер'єр Вашої оселі. Серед ексклюзивних переваг даного обладнання є: функція комфортного охолодження та обігріву без протягів — SMART FLOW, надійний японський компресор TOSHIBA (GMCC), що забезпечує високий клас енергозбереження A++, антикорозійне золоте нано-покриття зовнішнього та внутрішнього блоків, яке збільшує термін експлуатації у 20 разів.

OSH-09FR9

OSH-12FR9

OSH-18FR9

OSH-24FR9

Модель			OSH-09FR9	OSH-12FR9	OSH-18FR9	OSH-24FR9
Продуктивність	Холод	кВт	2.6(1.0-3.0)	3.40(1.0-4.0)	5.0(1.0-6.0)	6.50(1.6-72)
	Тепло	кВт	2.7(1.0-3.0)	3.80 (1.0-4.20)	5.60(1.6-6.25)	7.10(1.8-73)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1Ф			
Споживана потужність	Холод	кВт	0.855(0.19-1.5)	1.14(0.19-1.6)	1.54(0.26-2.3)	2.06(0.42-2.76)
	Тепло	кВт	0.70(0.19-1.5)	1.05(0.19-1.6)	1.55(0.35-2.3)	2.15(0.42-2.76)
Сезонна енергоефективність/клас	SEER (холод)	кВт/кВт	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.2/A++
	SCOP (тепло)	кВт/кВт	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Повітряпродуктивність		м³/год	550	550	880	1100
Рівень шуму	вн. блок (мін/серед/макс)	дБ (А)	24/29/32/ 34/37/39	24/30/32/ 34/37/39	31/36/37/ 40/42/44	32/35/38/ 40/42/45
	зовн. блок	дБ (А)	51	52	55	56
Тип холодагенту			R32			
Маса холодагенту		кг	0.53	0.57	1.15	1.4
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	зовн. блок	мм	722x487x290	722x487x290	886x585x338	935x667x368
Вага	вн. блок нетто/брутто	кг	7.1	7.1	10	11
	зовн. блок нетто/брутто	кг	21.7	22	34	41
Осушення		л/год	0.8	1.2	2	2.2
Температурний діапазон роботи на холодоохлаждение		°C	-15...+43			
Температурний діапазон роботи на обігрів		°C	-15...+24			
Діаметр рідинної магістралі		мм/ дюйм	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	9.53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/ дюйм	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	5	5	5	5
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	20	20
Відстань між кріпленнями		мм	438	438	510	542

- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від — 15 до 43 °C
- Wi-Fi — можливість видаленого доступу за допомогою Wi-Fi
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Гарячий старт (трихвилинна затримка запуску) — функція «STOP-COLD»
- Функція «Clever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS»
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «GOLD FIN»
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- АВС пластик найвищої якості
- Надійний японський компресор
- Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим підвищеної потужності «HI POWER»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- Active Plasma генератор іонів
- I Feel функція
- +8 функція
- Низьковольтний старт — стабільна робота при стрибках напруги
- Детектор витоку фреону

